

Fő jellemzők

Actuator product range	SpaceLogic
Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	MV15B
Actuator model	MV15B
Termék rendeltetési helye	Globe valve
Működtetőszerkezet	Linear
Motortípus	Kommutátor nélküli egyenáramú motor
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Switch function	2 SPDT (opcionális)
Rated supply voltage	24 V automatikus kalibráció
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben	15 VA
Teljesítményigény VA-ban	12 VA AC
Tartási áramfogyasztás VA-ban	12 VA AC
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Floating
Stroke length	9...52 mm
Stroke auto calibration	True
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Force N	1500 N
Force lbf	337 lbf
Position indicator	Stroke indicator on yoke
Conduit connection	2 x 20 mm conduit hole
Leads and connections	Terminal block
Stroke running time	1 s
IP védettség szint	IP40
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-15...50 °C
Relatív páratartalom	0...90 %
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...65 °C
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	22,4 cm
1. csomag szélessége	22,8 cm
1. csomag hossza	31,2 cm
1. csomag súlya	3,8 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre