

### Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	M22
Actuator model	M22
Termék rendeltetési helye	Globe valve
Teljesítményigény VA-ban	15 VA AC
Tartási áramfogyasztás VA-ban	15 VA AC
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Modulating
Munkaciklus	80 %
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

### Kiegészítő jellemzők

Működtetőszerkezet	Linear
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Rated supply voltage	24 V AC
Analóg bemeneti tartomány	0...10 V DC elkülönítetlen
Stroke length	50 mm
Stroke auto calibration	False
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Force N	2200 N
Force lbf	495 lbf
Position indicator	Stroke indicator on yoke
Leads and connections	Terminal block
Stroke running time	102 s

### Környezet

IP védettségi szint	IP65
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...70 °C
Relatív páratartalom	0...90 %
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...70 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	29,8 cm
1. csomag szélessége	28,8 cm
1. csomag hossza	76,2 cm
1. csomag súlya	9,04 kg

## Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre