

Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék neve	Acti 9 iSO
Termék vagy alkatrész típusa	Csengő
Készülék rövid neve	Isobar védőborítás

Kiegészítő jellemzők

[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC -50/60 Hz
Fogyasztás [VA]	5 VA
Szerelési mód	Klipsteszes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	2
Magasság	81 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	72 mm
Nettó súly	77 g
Kiegészítő kapcsolat végpont	Alagút típusú csatlakozókmerve 4 mm ² Alagút típusú csatlakozókrugalmas 4 mm ² Alagút típusú csatlakozóksodrott, érvéghüvellyel 4 mm ²
Vezeték csupaszítási hossz	12 mm for fenéklap connection
Meghúzási nyomaték	1,3 N.m fenéklap

Környezet

Zajszint	80 dB
Hang típusa	Csengő
IP védettség szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,8 cm
1. csomag szélessége	6,6 cm
1. csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	59 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	10 cm

2. csomag hossza	22,7 cm
2. csomag súlya	767 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	144
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	9,712 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék