



### Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Shunt utazás
Készülék rövid neve	MX
Jelzékelők összeállítása	1 NC
Névleges áramerősség	3 A at 400 V, AC 50 Hz 6 A at 230 V, AC 50 Hz 1,5 A at 1150 V, DC
Vezérlőkör feszültség	110...400 V AC 50 Hz 110 V DC
Küszöb kioldási feszültség	0,7...1,1 Un
Vezérlő típusa	Kapcsoló
9 mm-es osztások	2

### Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti 9 iC60 egypólusú csatlakozó
Bekapcsolási túláram	0,22 A -110 V AC/DC 0,84 A -400 V AC
Szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
Magasság	80 mm
Szélesség	20 mm
Mélység	98 mm
Nettó súly	62 g
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 1 kábel 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - merev Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 1 kábel 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - rugalmas Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm <sup>2</sup> - merev Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm <sup>2</sup> - rugalmas Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 1 kábel 2,5 mm <sup>2</sup> - sodrott, érvéghüvellyel Csavaros sorkapocs (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm <sup>2</sup> - sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz	6 mm for fenéklap connection
Meghúzási nyomaték	0,6 N.m fenéklap

### Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
IP védettség fok	IP2
Szennyezettség fok	2
Tűlfeszültség kategória	III
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,100 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	10,200 cm
1. csomag súlya	82,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	10,000 cm
2. csomag szélessége	11,500 cm
2. csomag hossza	27,000 cm
2. csomag súlya	557,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	36
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	3,950 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.