



### Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Hibás érintkezés
Készülék rövid neve	iSD
Jelérzékelők összeállítása	1 C/O
Névleges áramerősség	DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 Veff, DC DC-12 6 A at 24 Veff, DC AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
9 mm-es osztások	1

### Kiegészítő jellemzők

[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Helyi jelzés	Mechanikus indikátor
Szerelési mód	Klipsteszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felső: igen
Magasság	86 mm
Szélesség	9 mm
Mélység	73 mm
Nettó súly	33 g
Szín	Fehér
Csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 2,5 mm <sup>2</sup> - merev Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm <sup>2</sup> - sodrott, érvéghüvellyel Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - rugalmas Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 1...4 mm <sup>2</sup> - merev
Vezeték csupaszítási hossz	10 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m

### Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
IP védettség	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Szennyezettségi fok	3 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Tropikalizáció	2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,800 cm
1. csomag szélessége	2,000 cm
1. csomag hossza	9,200 cm

1. csomag súlya	40,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	8,500 cm
2. csomag szélessége	10,000 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	570,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	120
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	6,373 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------