



Fő jellemzők

Termékválaszték	IID IT60 ISW 20...32 IC60
Termék vagy alkatrész típusa	Forgó fogantyú készlet
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Vezérlő tartozékok
Fogantyú színe	Fekete
Forgatófogantyú szerelési stílus	Kibővített

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Kihúz Rögzített, 2 TL között
Forgatófogantyús lakat	O pozícióban zárható 3 lakat maximum Zár KIKAPCSOLT állapotban
Forgatófogantyú szerelési hely	Mellső Oldalsó

Környezet

IP védettség fok	IP55
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,500 cm
1. csomag szélessége	12,300 cm
1. csomag hossza	47,500 cm
1. csomag súlya	659,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	8,700 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	48
3. csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	47,488 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------