

Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti 9 iCT+
Termék vagy alkatrész típusa	Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve	iCT+
Készülék alkalmazás	Vezérlő áramkör
Poles	1P
Le névleges üzemi áram	20 A AC-7B 20 A AC-8a
Pólus érintkező összetétel	1 NO
Hálózat típusa	AC
Vezérlő típusa	Távírányítás
Vezérlőkör feszültség	230 V AC 50 Hz

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	250 V AC 50 Hz
Maximális teljesítmény	3,6 kW -250 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	300 V
Vezérlőjel típusa	Fenntartó
Kapcsolási frekvencia	6 kapcsolási művelet/perc
Helyi jelzés	COM2 LED
Tartási fogyasztás VA	1,1 VA
Bekapcsolási teljesítmény VA-ben	11 VA
Szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	2
Magasság	81 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	60 mm
Nettó súly	70 g
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	5000000 ciklus
Elektromos élettartam	5000000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm ² merev Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm ² sodrott, érvéghüvellyel Alagút típusú terminálok2 kábel 2,5 mm ² merev Alagút típusú terminálok2 kábel 2,5 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok1 kábel 4 mm ² merev Alagút típusú terminálok1 kábel 4 mm ² rugalmas
Meghúzási nyomaték	1 N.m
Vezeték csupaszítási hossz	10 mm
Termék kompatibilitása	Nincs segédlet
Kompatibilitási kód	ICT+
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi



Környezet

Szabványok	EN 60669-2-1
Terméktanúsítványok	NF
Zajszint	10 dB
IP védettség szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,500 cm
1. csomag szélessége	3,000 cm
1. csomag hossza	9,500 cm
1. csomag súlya	90 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	63
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	5,994 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------