



Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Készülék rövid neve	iATLc+c
Termék vagy alkatrész típusa	Központi jelzőlámpa
Vezérlőkör feszültség	24...240 V AC 50/60 Hz impulzus

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	440 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Távvezérlő típusa	2 nyílás kapcsoló számára
Szerelési mód	Rögzített, a TL jobb oldalán
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	1
Magasság	81 mm
Szélesség	9 mm
Mélység	69 mm
Szín	Fehér
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok kábel 0,5...4 mm ² - kábel merevsége: merev Alagút típusú terminálok kábel 0,5...4 mm ² - kábel merevsége: merev - kábelvéggel Alagút típusú terminálok kábel 1...4 mm ² - kábel merevsége: rugalmas Alagút típusú terminálok kábel 1...4 mm ² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Vezeték csupaszítási hossz	11 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti 9 iTL+ iTL+ Acti 9 Acti 9 iTL+ iTLi Acti 9 Acti 9 iTL+ ITM 4C-6E
Termék kompatibilitása	ITL (32 A) ITL (16 A)

Környezet

Túlfeszültség kategória	III
IP védettség szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Szabványok	EN/IEC 60669-2-2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8 cm
1. csomag szélessége	2,4 cm
1. csomag hossza	9,4 cm
1. csomag súlya	40 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	9,5 cm
2. csomag hossza	26,5 cm
2. csomag súlya	534 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	108
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	4,76 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------