



### Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Készülék rövid neve	iATLz
Termék vagy alkatrész típusa	Távjelző kiegészítő
Jelérzékelők összeállítása	1 C/O
Jelzőkör feszültség	24 V AC DC: 10 mA 12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A 12...24 V DC: 6 A 15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC: 2 A
Vezérlőkör feszültség	24...240 V AC 50/60 Hz 24...240 V DC

### Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	440 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Szerelési mód	Rögzített, a TL jobb oldalán
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	1
Magasság	81 mm
Szélesség	9 mm
Mélység	69 mm
Szín	Fehér
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok kábel 0,5...4 mm <sup>2</sup> - kábel merevsége: merev Alagút típusú terminálok kábel 0,5...4 mm <sup>2</sup> - kábel merevsége: merev - kábelvéggel Alagút típusú terminálok kábel 1...4 mm <sup>2</sup> - kábel merevsége: rugalmas Alagút típusú terminálok kábel 1...4 mm <sup>2</sup> - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Vezeték csupaszítási hossz	11 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti 9 iTL+ iTL+ Acti 9 Acti 9 iTL+ iTLi Acti 9 Acti 9 iTL+ ITM 4C-6E Acti 9 Acti 9 iTL+ iTLi Acti 9 Acti 9 iTL+ iTLs
Termék kompatibilitása	ITL (32 A) ITL (16 A)

### Környezet

Tűlfeszültség kategória	III
IP védettség szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Szabványok	EN/IEC 60669-2-2

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,1 cm
1. csomag szélessége	9,3 cm
1. csomag hossza	7,7 cm
1. csomag súlya	40 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	8,6 cm
2. csomag szélessége	9,9 cm
2. csomag hossza	26,5 cm
2. csomag súlya	531 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	108
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	5,267 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------