

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék vagy alkatrész típusa	Időkésleltető segédérintkező blokk
Készülék rövid neve	iATL24
Vezérlőkör feszültség	24...110 V DC impulzus 24...240 V AC 50/60 Hz fenntartó

Kiegészítő jellemzők

Beállítás típusa	Időkésleltetés konfigurálás
Késleltetési idő tartomány	2 s...12 perc 2 s...10 perc 600 s 1...13 s 6 s...1 h
Maximális kimeneti áram	0,2 A tartás 3 A bekapcs-i üzemmód, 0,63A-es gyorsolv-ú bizt-kal használva, terh-sel sorbakapcs
Tartási fogyasztás VA	5 VA
Szerelési mód	Rögzített, a CT jobb oldalán
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	2
Magasság	81 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	60 mm
Szín	Fehér
Túlfeszültség kategória	III
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség	440 V
Szabványok	EN/IEC 60669-2-2
Csatlakozás típusa	Teljesítményszabályozó relé: 1 vészleállító Bemenet/Gyors bemenet: alagút típusú terminálok 2 kábel 2,5 mm ² rugalmas Bemenet/gyors bemenet: alagút típusú terminálok 2 kábel 1,5 mm ² merev
Vezeték csupaszítási hossz	9 mm
Meghúzási nyomaték	0,8 N.m
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti9 iCT Acti 9 Acti9 iTL
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági
Kompatibilitási kód	IATeT

Környezet

IP védettség szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,0 cm
1. csomag szélessége	2,3 cm
1. csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	86,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	108
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	9,789 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------