



Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Készülék rövid neve	iATL4
Termék vagy alkatrész típusa	Vezérlő és jelző kiegészítő
Jelzérelők összeállítása	1 NO
Jelzőkör feszültség	24 V DC: +/- 20 % 0,002 ... 0,1 A
Vezérlőkör feszültség	230 V AC 50/60 Hz impulzus >= 200 mm 24 V DC Leeső él 24 V DC Emelkedő él
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC -50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő típusa	Távírányítás
Ui névleges szigetelési feszültség	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Teljesítmény W-ban	1 W
Szerelési mód	Rögzített, a CT vagy TL bal oldalán
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblok kompatibilitás	Fenéklap: igen Felső: NO
Elektromos élettartam	250000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben	10 ms
Feszültséghiány viselkedés	Nincs nyitva, ha 24 V DC-vesztés van
9 mm-es osztások	2
Magasság	81 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	68 mm
Szín	Fehér
Csatlakozás típusa	Betáplálás: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5...10 mm ² - kábel merevsége: merev Betáplálás: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5...6 mm ² - kábel merevsége: rugalmas Betáplálás: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5...4 mm ² - kábel merevsége: sodrott, érvéghüvellyel Bemenet: alagút típusú terminálok 2 kábel 0,5...2,5 mm ² - kábel merevsége: merev Bemenet: alagút típusú terminálok 2 kábel 0,5...2,5 mm ² - kábel merevsége: rugalmas Bemenet: alagút típusú terminálok 2 kábel 0,5...2,5 mm ² - kábel merevsége: sodrott, érvéghüvellyel Ti24 interfész: rugós-szorító csatlakozás 2 kábel 0,5...1,5 mm ² - kábel merevsége: merev Ti24 interfész: rugós-szorító csatlakozás 1 kábel 0,5...1,5 mm ² - kábel merevsége: rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	Betáplálás: 9 mm for fenéklap connection Bemenet: 9 mm for fenéklap connection Ti24 interfész: 10 mm for felső connection
Meghúzási nyomaték	Betáplálás: 1 N.m fenéklap Bemenet: 1 N.m fenéklap

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás megkezdésére és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti 9 iTL+ iTL+ Acti 9 Acti 9 iTL+ iTLi Acti 9 Acti 9 iTL+ ITM 4C-6E Acti 9 Acti 9 iTL+ iTLi
Termék kompatibilitása	Acti 9 Smartlink ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz





Környezet

Túlfeszültség kategória	IV
IP védettség szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60439-1
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Relatív páratartalom	93 % -40 °C megfelel IEC 60068-2-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Minőségi címkék	CE
Szabványok	IEC 60947-2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,7 cm
1. csomag szélessége	7,6 cm
1. csomag hossza	8,6 cm
1. csomag súlya	79,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	108
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	9,166 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	
RoHS korlátozás alóli kivétel	
Környezetvédelmi közzététel	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------