

Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék vagy alkatrész típusa	Terhelés-leválasztó mágneskapcsoló
Készülék rövid neve	DSE'clac
Csatornák száma	1
Vezérlés és monitorozás típusa	Kaszádolt
Pólusok megnevezése	1P

Kiegészítő jellemzők

Beállítás	3.5...32 A +/- 1 %
Maximális teljesítmény [VA]	3,5 VA
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
Névleges áram	32 A esetén folyamatos bemenet > 16 A mágneskapcsolóval relézve esetén prioritás nélküli áramkör < 16 A esetén prioritás nélküli áramkör
Helyi jelzés	Terhelés megszakítás / rövidzárlat: 1 LED (piros) Terhelés megszakítás / rövidzárlat: berregő
Kijelző típusa	LCD képernyő
Legnagyobb mért érték	9.999 kW
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	4
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötés 6 mm ²
IP védettségi szint	IP40 IP20
Magasság	87 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	60 mm
Nettó súly	0,13 kg
Szín	Fehér (RAL 9003)

Környezet



Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,200 cm
1. csomag szélessége	4,200 cm
1. csomag hossza	9,300 cm
1. csomag súlya	162,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	36

2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	6,200 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	
RoHS korlátozás alóli kivétel	
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------