

Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék neve	Acti 9 DPN
Termék vagy alkatrész típusa	Terhelés-leválasztó mágneskapcsoló
Készülék rövid neve	CDS _c
Csatornák száma	2
Vezérlés és monitorozás típusa	Kaszkádozt
Pólusok megnevezése	1P

Kiegészítő jellemzők

Beállítás	75 45 20 90 5 10 30 60 50 40 15 25
Maximális teljesítmény [VA]	12 VA
[U _e] névleges üzemi feszültség	230 V AC -15...20 % -50/60 Hz
Névleges áram	15 A esetén prioritás nélküli áramkör 5 – 90 A között állítható esetén folyamat bemenet
Helyi jelzés	Terhelés megszakítás / rövidzárlat: 2 LED (sárga)
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín Vízakna fedél Panel szerelése
9 mm-es osztások	10
Csatlakozás típusa	Prioritás nélküli áramkör: csavaros bekötés 2,5...10 mm ² rugalmas Prioritás nélküli áramkör: csavaros bekötés 2,5...10 mm ² merev Folyamat bemenet: csavaros bekötés 10...35 mm ² rugalmas Folyamat bemenet: csavaros bekötés 10...50 mm ² merev
IP védettség szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Magasság	77 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	60 mm
Nettó súly	0,3 kg
Szín	Fehér (RAL 9003)
Meghúzási nyomaték	Prioritás nélküli áramkör: 2 N.m Folyamat bemenet: 3,5 N.m
Vezeték csupaszítási hossz	12 Mm 13 mm




Környezet

Szabványok	EN 50081-1/2 NF C 61-910 EN 50082
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom	95 % -55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,2 cm
1. csomag szélessége	8,4 cm
1. csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	298,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	27
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	8,465 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	
RoHS korlátozás alóli kivétel	
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------