

Fő jellemzők

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Range of product | Acti9 |
| Termék neve | Acti 9 DPN |
| Termék vagy alkatrész típusa | Terhelés-leválasztó mágneskapcsoló |
| Készülék rövid neve | CDS _c |
| Csatornák száma | 3 |
| Vezérlés és monitorozás típusa | Független fázisvezérelt |
| Pólusok megnevezése | 3P |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|--|
| Beállítás | 70 30 40 60 15 25 10 80 20 5 90 50 |
| Maximális teljesítmény [VA] | 12 VA |
| [U _e] névleges üzemi feszültség | 415 V AC -15...20 % -50/60 Hz |
| Névleges áram | 15 A esetén prioritás nélküli áramkör 5 – 90 A között állítható esetén folyamatos bemenet |
| Helyi jelzés | Terhelés megszakítás / rövidzárlat: 46 LED (sárga) |
| Rögzítés | 35 mm szimmetrikus DIN sín Vízakna fedél Panel szerelése |
| 9 mm-es osztások | 16 |
| Csatlakozás típusa | Prioritás nélküli áramkör: csavaros bekötés 2,5...10 mm ² rugalmas Prioritás nélküli áramkör: csavaros bekötés 2,5...10 mm ² merev Folyamatos bemenet: csavaros bekötés 10...35 mm ² rugalmas Folyamatos bemenet: csavaros bekötés 10...50 mm ² merev |
| IP védettség szint | IP20 conforming to MSZ EN 60529 |
| Magasság | 77 mm |
| Szélesség | 144 mm |
| Mélység | 60 mm |
| Nettó súly | 0,5 kg |
| Szín | Fehér (RAL 9003) |
| Meghúzási nyomaték | Prioritás nélküli áramkör: 2 N.m Folyamatos bemenet: 3,5 N.m |
| Vezeték csupaszítási hossz | 12 Mm 13 mm |




Környezet

| | |
|---|---|
| Szabványok | NF C 61-910 EN 50081-1/2 EN 50082 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -5...55 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
| Tropikalizáció | 2 megfelel IEC 60068-1 |
| Relatív páratartalom | 95 % -55 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 8,0 cm |
| 1. csomag szélessége | 8,7 cm |
| 1. csomag hossza | 15,7 cm |
| 1. csomag súlya | 509,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 18 |
| 2. csomag magassága | 30,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,0 cm |
| 2. csomag hossza | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya | 9,65 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|---|
| REACH rendelet |  |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|