

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék vagy alkatrész típusa	Vezérlő és jelző kiegészítő
Készülék rövid neve	iACTc
Jelérzékelők összeállítása	1 NO
Jelzőkör feszültség	24 V DC: - 20...25 % 0,002 ... 0,1 A
Vezérlőkör feszültség	230 V AC 50/60 Hz fenntartó >= 200 mm 24 V DC Leeső él 24 V DC Emelkedő él
Vezérlő típusa	Távírányítás
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC -50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Rögzített, a CT vagy TL bal oldalán
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Fenéklap: igen Felső: NO
9 mm-es osztások	2
Magasság	81 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	68 mm
Szín	Fehér
Túlfeszültség kategória	III
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség	440 V
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben	10 ms
Feszültség hiány viselkedés	Nincs nyitva, ha 24 V DC-vesztés van
Szabványok	IEC 60947-1 N függelék
Minőségi címkék	CE
Elektromos élettartam	250000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
Csatlakozás típusa	Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 2 kábel 2,5 mm ² rugalmas Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 2 kábel 1,5 mm ² merev Segédjelző sorkapocs: alagút típusú terminálok 2 kábel 2,5 mm ² rugalmas Segédjelző sorkapocs: alagút típusú terminálok 2 kábel 1,5 mm ² merev Vezérlő áramkör: rugós-szorító csatlakozók 2 kábel 0,25...0,75 mm ² rugalmas Vezérlő áramkör: rugós-szorító csatlakozók 1 kábel 0,5...1,5 mm ² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	Vezérlő áramkör: 10 mm for fenéklap connection Segédjelző sorkapocs: 10 mm for fenéklap connection Vezérlő áramkör: 10 mm for felső connection
Meghúzási nyomaték	Vezérlő áramkör: 1 N.m fenéklap Segédjelző sorkapocs: 1 N.m fenéklap
Termék kompatibilitása	ICT 230/240 V 50 Hz PLC-vel ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi
Kompatibilitási kód	IACT24




Környezet

IP védettség szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60439-1
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Relatív páratartalom	93 % -40 °C megfelel IEC 60068-2-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,7 cm
1. csomag szélessége	7,6 cm
1. csomag hossza	8,6 cm
1. csomag súlya	84,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	108
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	9,546 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------