

Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék vagy alkatrész típusa	Feszültség adapter
Készülék rövid neve	iMDU

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Vezérlőkör feszültség	24...48 V AC/DC
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	1
Magasság	78 mm
Szélesség	9 mm
Mélység	74 mm
Nettó súly	53 g
Szín	Fehér
Kiegészítő kapcsolat végpont	Alagút típusú csatlakozókmerev 1,5 mm ² Alagút típusú csatlakozókrugalmas 1,5 mm ² Alagút típusú csatlakozóksodrott, érvéghüvellyel 1,5 mm ²
Vezeték csupaszítási hossz	6 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m
Kompatibilitási kód	IMDU

Környezet



IP védettség szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 IP40 in moduláris szekrény (szigetelés II. osztály) megfelel MSZ EN 60529
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,0 cm
1. csomag szélessége	7,9 cm
1. csomag hossza	9,2 cm

1. csomag súlya	47,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	10,0 cm
2. csomag hossza	26,5 cm
2. csomag súlya	627,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	48
3.csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	2,932 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------