



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Range of product | Acti9 |
| Termék vagy alkatrész típusa | Impulzusrelé kiterjesztése |
| Készülék rövid neve | iETL iTL 32 |
| Reléalkalmazás | Távírányítás |
| Pólusok megnevezése | 2P |
| Pólus érintkező összetétel | 1 C/O + 1 NO |
| Névleges áramerősség | 16 A |
| Hálózat típusa | AC |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---------------------------------------|--|
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Ue névleges üzemi feszültség | 415 V AC 50/60 Hz |
| Vezérlő típusa | Kapcsoló Távírányítás |
| Vezérlőjel típusa | Impulzus |
| Kapcsolási frekvencia | 5 kapcsolási művelet/perc |
| Impulzus időtartama | 50 ms |
| Távvezérlő típusa | Világító nyomógomb 3 mA |
| Helyi jelzés | ON/OFF jelzés |
| Vezérlőkör feszültség | 12 V AC 50/60 Hz 6 V DC |
| Betáplálási bekapcsolási teljesítmény | 19 VA |
| Szerelési mód | Rögzített, a TL jobb oldalán |
| Rögzítés | 35 mm szimmetrikus DIN sín |
| 9 mm-es osztások | 2 |
| Magasság | 60 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Mélység | 84 mm |
| Szín | Fehér |
| Elektromos élettartam | AC-21: 200000 ciklus AC-22: 100000 ciklus |
| Csatlakozás típusa | Alagút típusú terminálok - <= 6 mm ² |
| Kiegészítő kapcsolat végpont | Alagút típusú csatlakozóvezérlő áramkör in 0,5...6 mm ² |
| Termékcsalád kompatibilitása | Acti 9 Acti 9 iTL+ iTL+ Acti 9 Acti 9 iTL+ iTLI |
| Termék kompatibilitása | ITL 16A |

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Környezet

| | |
|---|-----------------------------------|
| Szabványok | EN 669-2-2 EN 669-2-1 |
| Terméktanúsítványok | GOST |
| Minőségi címkék | IMQ VDE CEBEC NF KEMA |
| Zajszint | 60 dB |
| IP védelemtípus | IP20 megfelel MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi fok | 3 |
| Tropikalizáció | 2 megfelel IEC 60068-1 |
| Relatív páratartalom | 95 % -55 °C |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -20...50 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 2,5 cm |
| 1. csomag szélessége | 8 cm |
| 1. csomag hossza | 9,5 cm |
| 1. csomag súlya | 125 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 8 |
| 2. csomag magassága | 8,5 cm |
| 2. csomag szélessége | 10 cm |
| 2. csomag hossza | 27 cm |
| 2. csomag súlya | 1,044 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 3. csomagban | 72 |
| 3. csomag magassága | 30 cm |
| 3. csomag szélessége | 30 cm |
| 3. csomag hossza | 40 cm |
| 3. csomag súlya | 9,92 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Környezetvédelmi közzététel |  A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|