



### Fő jellemzők

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Range of product             | Acti9                      |
| Termék vagy alkatrész típusa | Impulzusrelé kiterjesztése |
| Készülék rövid neve          | iETL iTL 32                |
| Reléalkalmazás               | Távírányítás               |
| Pólusok megnevezése          | 2P                         |
| Pólus érintkező összetétel   | 1 C/O + 1 NO               |
| Névleges áramerősség         | 16 A                       |
| Hálózat típusa               | AC                         |

### Kiegészítő jellemzők

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Hálózati frekvencia                   | 50/60 Hz   |
| Ue névleges üzemi feszültség          | 415 V AC 50/60 Hz  |
| Vezérlő típusa                        | Kapcsoló<br>Távírányítás   |
| Vezérlőjel típusa                     | Impulzus   |
| Kapcsolási frekvencia                 | 5 kapcsolási művelet/perc  |
| Impulzus időtartama                   | 50 ms  |
| Távvezérlő típusa                     | Világító nyomógomb 3 mA  |
| Helyi jelzés                          | ON/OFF jelzés  |
| Vezérlőkör feszültség                 | 24 V AC 50/60 Hz<br>12 V DC  |
| Betáplálási bekapcsolási teljesítmény | 19 VA  |
| Szerelési mód                         | Rögzített, a TL jobb oldalán                                       |
| Rögzítés                              | 35 mm szimmetrikus DIN sín   |
| 9 mm-es osztások                      | 2  |
| Magasság                              | 60 mm  |
| Szélesség                             | 18 mm  |
| Mélység                               | 84 mm  |
| Szín                                  | Fehér  |
| Elektromos élettartam                 | AC-21: 200000 ciklus<br>AC-22: 100000 ciklus                       |
| Csatlakozás típusa                    | Alagút típusú terminálok - <= 6 mm <sup>2</sup>                    |
| Kiegészítő kapcsolat végpont          | Alagút típusú csatlakozóvezérlő áramkör in 0,5...6 mm <sup>2</sup> |
| Termékcsalád kompatibilitása          | Acti 9 Acti 9 iTL+ iTL+<br>Acti 9 Acti 9 iTL+ iTLi                 |
| Termék kompatibilitása                | ITL 16A  |

## Környezet

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Szabványok  | EN 669-2-2<br>EN 669-2-1          |
| Terméktanúsítványok                                 | GOST                              |
| Minőségi címkék                                     | CEBEC<br>KEMA<br>IMQ<br>VDE<br>NF |
| Zajszint  | 60 dB                             |
| IP védelembeli szint                                | IP20 megfelel MSZ EN 60529        |
| Szennyezettségi fok                                 | 3                                 |
| Tropikalizáció                                      | 2 megfelel IEC 60068-1            |
| Relatív páratartalom                                | 95 % -55 °C                       |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -20...50 °C                       |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C                       |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 2,8 cm    |
| 1. csomag szélessége                 | 7,8 cm    |
| 1. csomag hossza                     | 9,4 cm    |
| 1. csomag súlya                      | 114 g     |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 8         |
| 2. csomag magassága                  | 8,7 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 10 cm     |
| 2. csomag hossza                     | 26,7 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 1,046 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 72        |
| 3. csomag magassága                  | 30 cm     |
| 3. csomag szélessége                 | 30 cm     |
| 3. csomag hossza                     | 40 cm     |
| 3. csomag súlya                      | 10,014 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot           | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                     |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| EU RoHS irányelv                   | Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>                                 |
| Mérgező nehézfémmentes             | Igen  |
| Higanymentes                       | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet                |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel      |  <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel        |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                  |
| Körkörösségi profil                | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre   |
| WEEE                               | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék   |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|