



Fő jellemzők

Készülék alkalmazás	Vezérlés Elosztás
Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Reflex iC60
Készülék rövid neve	Reflex XC40
Termék vagy alkatrész típusa	Integrált vezérlő megszakító
Pólusok megnevezése	2P
Védett pólusok száma	2
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	G

Kiegészítő jellemzők

Névleges áramerősség	25 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód	N
Megszakítási kapacitás	20 kA I _{cu} -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 10 kA I _{cu} -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló Impulzus távirányítóval Impulzus távirányítóval BE/KI gomb
Vezérlőjel típusa	Impulzus Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn Fenntartó
Helyi jelzés	Villogó LED: a készülék kioldott Villogó LED: a készülék kioldott Zöld LED a bekapcsoláshoz Villogó LED: a készülék készen áll Villogó vörös LED
Vezérlőkör feszültség	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC -50/60 Hz
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	9
Magasság	84 mm
Szélesség	81 mm
Mélység	77 mm
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	50000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-1: 50000 ciklus AC 50 Hz
Lakatoslási lehetőség	Zárható
Reteselési opciók leírása	Lakat OFF helyzetben

Szivárgóáram-védelem	Különálló blokk
Termék kompatibilitása	PLC-vel

Környezet

IP védettség szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	93 % -40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,3 cm
1. csomag szélessége	11,5 cm
1. csomag hossza	16,5 cm
1. csomag súlya	582,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	14
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	8,593 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------