



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Készülék alkalmazás | Elosztás Vezérlés |
| Termékcsalád | Acti9 |
| Termék neve | Reflex iC60 |
| Készülék rövid neve | Reflex iC60N |
| Termék vagy alkatrész típusa | Integrált vezérlő megszakító |
| Pólusok megnevezése | 2P |
| Védett pólusok száma | 2 |
| Hálózat típusa | AC |
| Kioldóegység technológia | Termikus-mágneses |
| Görbe | C |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--------------------------------------|--|
| Névleges áramerősség | 16 A |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Megszakítónévleges értékek kód | H |
| Megszakítási kapacitás | 30 KA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 15 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 |
| Ui névleges szigetelési feszültség | 500 V AC |
| Érintkező helyzetjelző | Igen |
| Vezérlő típusa | Impulzus távirányítóval Impulzus távirányítóval Kapcsoló BE/KI gomb |
| Vezérlőjel típusa | Fenntartó Impulzus Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn |
| Helyi jelzés | Zöld LED a bekapcsoláshoz Villogó LED: a készülék kioldott Villogó LED: a készülék készen áll Villogó vörös LED Villogó LED: a készülék kioldott |
| Vezérlőkör feszültség | 230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 230 V AC -50/60 Hz |
| Szerelési mód | Rögzített, 2 TL között |
| Rögzítés | 35 mm szimmetrikus DIN sín |
| 9 mm-es osztások | 9 |
| Magasság | 84 mm |
| Szélesség | 81 mm |
| Mélység | 77 mm |
| Szín | Fehér |
| Mechanikai tartósság | 50000 ciklus |
| Elektromos élettartam | AC-1: 50000 ciklus AC 50 Hz |
| Lakatoslási lehetőség | Zárható |
| Reteselési opciók leírása | Lakat OFF helyzetben |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Szivárgóáram-védelem | Különálló blokk |
| Termék kompatibilitása | PLC-vel |

Környezet

| | |
|----------------------|----------------------------|
| IP védettség szint | IP20 megfelel MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi fok | 3 |
| Tropikalizáció | 2 |
| Relatív páratartalom | 93 % -40 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 9,200 cm |
| 1. csomag szélessége | 11,500 cm |
| 1. csomag hossza | 16,700 cm |
| 1. csomag súlya | 570,900 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 14 |
| 2. csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 8,455 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Élettartam Végére Vonatkozó Információ |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|