



Fő jellemzők

Készülék alkalmazás	Vezérlés Elosztás
Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Reflex iC60
Készülék rövid neve	Reflex iC60N
Termék vagy alkatrész típusa	Integrált vezérlő megszakító
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok száma	3
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	G

Kiegészítő jellemzők

Névleges áramerősség	16 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód	H
Megszakítási kapacitás	30 KA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 15 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Impulzus távirányítóval Kapcsoló Impulzus távirányítóval BE/KI gomb
Vezérlőjel típusa	Fenntartó Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn Impulzus
Helyi jelzés	Villogó vörös LED Villogó LED: a készülék kioldott Villogó LED: a készülék készen áll Villogó LED: a készülék kioldott Zöld LED a bekapcsoláshoz
Vezérlőkör feszültség	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC -50/60 Hz
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	11
Magasság	84 mm
Szélesség	99 mm
Mélység	77 mm
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	50000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-1: 50000 ciklus AC 50 Hz
Lakatoslási lehetőség	Zárható
Reteselési opciók leírása	Lakat OFF helyzetben

Szivárgóáram-védelem	Különálló blokk
Termék kompatibilitása	PLC-vel

Környezet

IP védettség szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	93 % -40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,000 cm
1. csomag szélessége	11,000 cm
1. csomag hossza	16,700 cm
1. csomag súlya	689,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	14
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	10,147 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------