



### Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Távvezérlő kábel
Készülék rövid neve	RCA iC60
Jel kapcsolatok összetétele	1 OF feszültségmentes kontaktusok 1 OF Ti24 1 SD Ti24
Jelzőkör feszültség	Feszültségmentes kontaktus 24 ... 230 V 0.01...1 A AC Ti24 24 V 100 mA DC

### Kiegészítő jellemzők

Vezérlés típusa	Távírányítás Impulzus és karbantartás 230 V AC 50/60 Hz Távírányítás fenntartott Ti24 24 V DC
Bemeneti áram	5 MA impulzus 5 MA fenntartó 5,5 mA Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn
Impulzusidőtartam	>= 200 mm vezérlő áramkör
Válaszidő	< 500 ms
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Teljesítmény W-ban	1 W
[Ui] névleges szigetelési feszültség	400 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
A beállítás értéke	Auto: Távvezérlés engedélyezett Ki: Távvezérlés gátolt 1. mód: központi vezérlés 3. mód: központi vezérlés és helyi túlvezérlés A. pozíció: A visszahúzás engedélyezett a kioldás után B. pozíció: A visszazárás gátolt a kioldás után
Helyi jelzés	Villogás zöld LED: vevő aktivitás Villogás narancs LED: nem működik
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	NO
9 mm-es osztások	7
Magasság	93 mm
Szélesség	63 mm
Mélység	75,5 mm
Nettó súly	400 g
Szín	Fehér
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Mechanikai tartósság	10000 ciklus
Lakatolási lehetőség	Zárható
Vezeték csupaszítási hossz	Betáplálás: 10 mm for fenéklap connection Bemenet: 10 mm for fenéklap connection 1. kimenet: 8 mm for felső connection Ti24 interfész: 10 mm for kapocs connection

Meghúzási nyomaték	Kiegészítő tápellátás: 0,7 N.m Segédjelző sorkapocs: 1 N.m Segédkimenet: 1 N.m
Fizikai interfész	Ti24
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 iMDU Feszültség adapter Modicon Atrium PLC óraszinkronizáló modul
Termékkompatibilitás	2P iC60 1P+N iC60 1P iC60 1P iC65 2P iC65 IMDU PLC



## Környezet

IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-1
Túlfeszültség kategória	II
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	93 % -40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,000 cm
1. csomag szélessége	11,000 cm
1.csomag hossza	16,200 cm
1. csomag súlya	511,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	14
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	7,640 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	 <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------