



### Fő jellemzők

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Termékcsalád                    | Acti 9   |
| Termék neve                     | Acti 9 iDPN Vigi   |
| Termék vagy alkatrész típusa    | Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel                 |
| Készülék rövid neve             | iDPN N Vigi  |
| Készülék alkalmazás             | Elosztás   |
| Pólusok megnevezése             | 1P+N   |
| Védett pólusok száma            | 1  |
| Nulla helyzete                  | Bal  |
| Névleges áramerősség            | 6 A  |
| Hálózat típusa                  | AC   |
| Kioldóegység technológia        | Termikus-mágneses  |
| Görbe                           | B  |
| Földszivárgás érzékenység       | 100 mA   |
| Földzárlatvédelmi időképletetés | Pillanatnyi  |
| Földzárlatvédelmi osztály       | A típusú   |
| Megszakítási kapacitás          | 6000 A Icn -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1 |
| Alkalmasság leválasztásra       | Igen megfelel EN/IEC 60947-3                               |

### Kiegészítő jellemzők

|   |  |
|---|--|
| Complementary                                   | Kimenő   |
| Hálózati frekvencia                             | 50 Hz  |
| Ue névleges üzemi feszültség                    | 230...240 V AC 50 Hz   |
| Mágneses kioldási határérték                    | 3...5 x In   |
| Szivárgóáram kioldási technológia               | Feszültségfüggetlen  |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség   | 6000 A 100 % x Icn -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1     |
| Névleges szakító- és teherbíró képesség         | I <sub>dm</sub> 6000 A -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1 |
| Korlátozási osztály                             | 3 megfelel EN/IEC 61009-2-1  |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség            | 400 V AC 50 Hz   |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság         | 4 kV   |
| Érintkező helyzetjelző                          | Igen   |
| Vezérlő típusa                                  | Kapcsoló   |
| Helyi jelzés                                    | ON/OFF, hibaelhárítás  |
| Szerelési mód                                   | Klipszes   |
| Rögzítés  | DIN sín  |
| Fésűs gyűjtő sín és elosztóblokk kompatibilitás | Felső vagy alsó: igen  |
| Csatlakozási távolság                           | 9 mm fázis és nulla között   |
| 9 mm-es osztások                                | 4  |
| Magasság  | 85 mm  |
| Szélesség                                       | 36 mm  |
| Mélység   | 73 mm  |
| Nettó súly                                      | 125 g  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Szín                       | Fehér  |
| Mechanikai tartósság       | 20000 ciklus   |
| Elektromos élettartam      | 20000 ciklus   |
| Reteszelési opciók leírása | Lakatoló eszköz  |
| Csatlakozások - terminálok | Rácsúsztható kapcsok felső vagy alsó1...16 mm <sup>2</sup> merev<br>Rácsúsztható kapcsok felső vagy alsó1...10 mm <sup>2</sup> rugalmas<br>Rácsúsztható kapcsok felső vagy alsó1...10 mm <sup>2</sup> sodrott, érvégűvellyel |
| Vezeték csupaszítási hossz | 15 mm for felső vagy alsó connection   |
| Meghúzási nyomaték         | 2 N.m felső vagy alsó  |
| Szivárgóáram-védelem       | Integrált  |

## Környezet

|   |   |
|---|---|
| Szabványok                                      | EN/IEC 61009-2-1  |
| Terméktanúsítványok                             | VDE   |
| IP védettségi szint                             | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi fok                             | 3   |
| Túlfeszültségi kategória                        | III megfelel IEC 60364-4-41   |
| Elektromágneses kompatibilitás                  | 8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel EN/IEC 61009-2-1                                |
| Tropikalizáció                                  | 2 megfelel IEC 60068-1  |
| Relatív páratartalom                            | 95 % -55 °C   |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -25...60 °C   |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz     | -40...85 °C   |

## Csomagolási egység

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE        |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1          |
| 1. csomag magassága                  | 9,5 cm     |
| 1. csomag szélessége                 | 3,6 cm     |
| 1. csomag hossza                     | 7,8 cm     |
| 1. csomag súlya                      | 230 g      |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03        |
| Egységek száma 2. csomagban          | 54         |
| 2. csomag magassága                  | 30,0 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 12,861 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12        |
| Egységek száma 3. csomagban          | 432        |
| 3. csomag magassága                  | 44,4 cm    |
| 3. csomag szélessége                 | 80 cm      |
| 3. csomag hossza                     | 120 cm     |
| 3. csomag súlya                      | 114,888 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék   |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                      |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek  |
| Higanymentes                  | Igen   |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                 |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen   |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>           |
| Körköröségi profil            |  <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a> |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| WEEE                               | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék   |
| <b>Garancia</b>                    |   |
| Garancia                           | 18 months   |