

Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék neve	Acti 9 iCT
Termék vagy alkatrész típusa	Öntapadó alap
Készülék rövid neve	iCMC
Készülék alkalmazás	Elektromos áramkör vezérlés
Érintkezők típusa és összetétele	2 C/O
Ue névleges üzemi feszültség	415 V AC 50/60 Hz
Szabványok	VDE 0660, 2. rész IEC 60947-3 EN 60947-4-1 UL94 (anyag V0)

Kiegészítő jellemzők

[Ie] névleges üzemi áram	10 A
Maximum operating voltage	440 V
Vezérlés típusa	Forgatógomb 3 pozíciók
Jelölés	1 - 0 - 2
Szerelési mód	Klipsteszes
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	4
Magasság	60 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	75 mm
Nettó súly	58 g
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-21B: 200000 ciklus
Csatlakozás típusa	Jumper terminálok 1,5 mm ²
Vezeték csupaszítási hossz	9 mm for terhelésoldali connection
Meghúzási nyomaték	1 N.m terhelésoldali

Környezet

IP védettség szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,3 cm
1. csomag szélessége	7,6 cm
1. csomag hossza	8,4 cm
1. csomag súlya	74,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 2. csomagban	80
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	6,407 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------