



### Fő jellemzők

Reléalkalmazás	Időkésleltetéses relé
Időkésleltetés típus	Késlelteti a terhelés energiafogyasztását
Termékcsalád	Acti9
Termék neve	Isoblock aljzat
Készülék rövid neve	iRTL
Jelérzékelők összeállítása	1 C/O

### Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	8 A -250 V AC 8 A -250 V DC 0,01 A -5 V DC
Impulzus időtartama	> 100 ms
Helyi jelzés	LED, villanó világító blokk esetén időkésleltetés
Beállítás típusa	Forgatógombos nyomó típusú: időkésleltetés konfigurálás
Késleltetési idő tartomány	0.1...360000 s
Pontossági hiba	+/- 10 %
Ismétlési pontosság	+/- 0,5%
Vezérlőkör feszültség	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] névleges betáplálási feszültség	24...240 V AC -50/60 Hz 24 V DC elkülönítetlen
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	2
Magasság	93 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	72 mm
Nettó súly	0,065 kg
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	5000000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-1: 100000 ciklus
Feszültséghiány viselkedés	100 ms
Csatlakozások - terminálok	Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 1,5 mm <sup>2</sup> rugalmas kábelvéggel Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 1,5 mm <sup>2</sup> rugalmas kábelvég nélkül Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 2,5 mm <sup>2</sup> merev kábelvéggel Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 2,5 mm <sup>2</sup> merev kábelvég nélkül

### Környezet

IP védettség fok	IP20
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben	20 ms
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2 cm
1. csomag szélessége	7,4 cm
1.csomag hossza	10,2 cm
1. csomag súlya	80 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	40
2.csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,639 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------