



Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék neve	Acti 9 iPB
Termék vagy alkatrész típusa	Nyomógomb
Készülék rövid neve	iPC
Szabványok	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1/1991

Kiegészítő jellemzők

Érintkezők típusa és összetétele	1 NC
Le névleges üzemi áram	20 A
Ue névleges üzemi feszültség	250 V AC
Vezérlés típusa	1 nyomógomb szürke
Helyi jelzés	LED portonként piros, élettartam 100000 óra állandó világítási hatékonyság (fogyasztás 0,3 W)
Jelzőkör feszültség	AC: 12...48 V 50/60 Hz DC: 12...48 V
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felfelé: Clario Felfelé: Librio Felfelé: ProDis
9 mm-es osztások	2
Magasság	82 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	71,5 mm
Szín	Fehér
Elektromos élettartam	AC-22: 30000 ciklus AC 50/60 Hz
Csatlakozás típusa	Szegecsek1 kábel 0,5 mm ² merev Szegecsek1 kábel 0,5 mm ² rugalmas Szegecsek1 kábel 0,5 mm ² sodrott, érvéghüvellyel Szegecsek2 kábel 2,5 mm ² merev Szegecsek2 kábel 2,5 mm ² rugalmas Szegecsek2 kábel 2,5 mm ² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz	9 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m

Környezet

Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,500 cm
1. csomag szélessége	2,000 cm
1.csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	46,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	8,000 cm
2. csomag szélessége	10,000 cm
2. csomag hossza	23,000 cm
2. csomag súlya	598,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	108
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	5,952 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------