

### Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék neve	Acti 9 iRLI
Termék vagy alkatrész típusa	Ellenőrzőállomás
Készülék rövid neve	iRCU
Készülék alkalmazás	Fázisvezérlő relé
Jelérzékelők összeállítása	1 C/O

### Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	8 A -250 V AC (cos Phi = 1)
Helyi jelzés	Vörös LED kialszik Jelentést tesz a fázis veszteségről vagy megfordításáról Zöld fény
Beállítás típusa	Forgatógombos nyomó típusú: aszimmetria Választókapcsoló: mérési tartomány
Kikapcsolási küszöb	5...25 % of Us PID
Hiszterézis	5 %
Késleltetési idő tartomány	0.4...5 s
Pontossági hiba	+/- 10 %
[Us] névleges betáplálási feszültség	400 V AC 50/60 Hz
Fogyasztás [VA]	3 VA
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	4
Magasság	88,1 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	67 mm
Nettó súly	0,21 kg
Szín	Fehér
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 6 kábel 1,5 mm <sup>2</sup> merev

### Környezet

IP védettségi szint	IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,200 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	9,200 cm
1. csomag súlya	228,000 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	36
2.csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	8,590 kg

### Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------