



Fő jellemzők

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Készülék alkalmazás          | Elosztás  |
| Termékcsalád                 | Acti 9  |
| Termék neve                  | Acti9 iC60  |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kismegszakító   |
| Készülék rövid neve          | iC60N   |
| Pólusok megnevezése          | 1P  |
| Védett pólusok száma         | 1   |
| Névleges áramerősség         | 32 A  |
| Hálózat típusa               | AC<br>DC  |
| Kioldóegység technológia     | Termikus-mágneses   |
| Görbe                        | C   |
| Megszakítási kapacitás       | 6000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1<br>10 KA Icu -600...690 V DC megfelel EN/IEC 60947-3<br>15 KA Icu -12...60 V DC megfelel EN/IEC 60947-3<br>10 KA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>36 KA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>20 kA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 |
| Felhasználási kategória      | AC megfelel EN 60924<br>AC megfelel IEC 60898-1   |
| Alkalmasság leválasztásra    | Igen megfelel EN 60924<br>Igen megfelel EN 60947-3<br>Igen megfelel IEC 60898-1<br>Igen megfelel IEC 60947-2  |
| Szabványok                   | IEC 60947-2<br>IEC 60898-1<br>EN 60924<br>EN 60947-3  |

Kiegészítő jellemzők

|   |  |
|---|--|
| Hálózati frekvencia                           | 50/60 Hz   |
| Mágneses kioldási korlát                      | 8 x In +/- 20%   |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség | 27 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 12...60 V AC 50/60 Hz<br>7,5 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>27 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz<br>7,5 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>15 KA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz<br>15 KA 75 % megfelel EN 60947-3 - 100...133 V AC 50/60 Hz<br>6000 A 100 % megfelel EN 60924 - 230 V AC 50/60 Hz<br>6000 A 100 % megfelel IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz<br>10 KA 100 % megfelel EN 60947-3 - 72 V DC<br>10 KA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 72 V DC<br>15 KA 100 % megfelel EN 60947-3 - 12...60 V DC<br>15 KA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V DC |
| Korlátozási osztály                           | 3 megfelel EN 60924<br>3 megfelel IEC 60898-1  |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség          | 500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3<br>500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2  |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság       | 6 kV megfelel EN 60947-3<br>6 kV megfelel IEC 60947-2  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Érintkező helyzetjelző     | Igen  |
| Vezérlő típusa             | Kapcsoló  |
| Helyi jelzés               | Szétkapcsolásjelző  |
| Rögzítés                   | DIN sín   |
| 9 mm-es osztások           | 2   |
| Magasság                   | 91 mm   |
| Szélesség                  | 18 mm   |
| Mélység                    | 78,5 mm   |
| Nettó súly                 | 0,125 kg  |
| Szín                       | Fehér   |
| Mechanikai tartósság       | 20000 ciklus  |
| Elektromos élettartam      | 10000 ciklus  |
| Csatlakozás típusa         | Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1...35 mm <sup>2</sup> merev<br>Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1...25 mm <sup>2</sup> rugalmas |
| Vezeték csupaszítási hossz | 14 mm for felső vagy alsó connection  |
| Meghúzási nyomaték         | 3,5 N.m felső vagy alsó   |
| Szivárgóáram-védelem       | Nincs   |



## Környezet

|   |  |
|---|--|
| IP védettség fok                                    | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP20 conforming to EN 60529-91 + E:93 |
| Szennyezettségi fok                                 | 3  |
| Túlfeszültség kategória                             | IV   |
| Tropikalizáció                                      | 2  |
| Relatív páratartalom                                | 95 % -55 °C  |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -35...70 °C  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...85 °C  |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 1,700 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 7,400 cm  |
| 1.csomag hossza                      | 9,100 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 123,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 12        |
| 2.csomag magassága                   | 8,500 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 9,800 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 22,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 1,538 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 132       |
| 3.csomag magassága                   | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 17,475 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék  |
| REACH rendelet           |  REACH Nyilatkozat             |
| EU RoHS irányelv         | Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes             | Igen  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre   |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|