

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti 9 SCU
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék rövid neve	SBM
Pólusok megnevezése	3P

Kiegészítő jellemzők

Névleges áramerősség	10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
Olvadóbiztosító görbe	GG AM
Olvadóbiztosító méret	14 x 51 mm
[Ue] névleges üzemi feszültség	6 V AC
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Reteszelési opciók leírása	Non padlockable
9 mm-es osztások	9
Magasság	107 mm
Szélesség	79,5 mm
Mélység	70 mm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás (felső vagy alsó) 1 kábel 1...16 mm ² merev Csavaros csatlakozás (felső vagy alsó) 1 kábel 1...10 mm ² rugalmas Csavaros csatlakozás (felső vagy alsó) 1 kábel 1...10 mm ² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz	10 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték	2,2 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	IEC EN 60947-3
Szennyezettségi fok	3
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,800 cm
1. csomag szélessége	8,100 cm
1. csomag hossza	11,300 cm

1. csomag súlya	358,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	2
2.csomag magassága	8,300 cm
2. csomag szélessége	12,000 cm
2. csomag hossza	17,200 cm
2. csomag súlya	770,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	24
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	9,716 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------