

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti 9 SCU
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék rövid neve	SBM
Pólusok megnevezése	3P

Kiegészítő jellemzők

Névleges áramerősség	32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A
Olvadóbiztosító görbe	GG AM
Olvadóbiztosító méret	22 x 58 mm
[Ue] névleges üzemi feszültség	6 V AC
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Reteszelési opciók leírása	Non padlockable
9 mm-es osztások	12
Magasság	126,5 mm
Szélesség	105 mm
Mélység	70 mm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás (felső vagy alsó) 1 kábel 1,5...50 mm ² merev Csavaros csatlakozás (felső vagy alsó) 1 kábel 2,5...35 mm ² rugalmas Csavaros csatlakozás (felső vagy alsó) 1 kábel 2,5...35 mm ² sodrott, érvégűvellyel
Vezeték csupaszítási hossz	12 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték	4 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	IEC EN 60947-3
Szennyezettségi fok	3
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,800 cm
1. csomag szélessége	10,800 cm
1. csomag hossza	12,800 cm

1. csomag súlya	558,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	2
2.csomag magassága	8,500 cm
2. csomag szélessége	13,200 cm
2. csomag hossza	22,600 cm
2. csomag súlya	1,220 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	18
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	11,057 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------