



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Készülék alkalmazás | Elosztás |
| Termékcsalád | Acti 9 |
| Termék neve | Acti9 iK60 |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kismegszakító |
| Készülék rövid neve | iK60N |
| Pólusok megnevezése | 1P |
| Védett pólusok száma | 1 |
| Névleges áramerősség | 10 A -30 °C |
| Hálózat típusa | AC |
| Kioldóegység technológia | Termikus-mágneses |
| Görbe | B |
| Megszakítási kapacitás | 6000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 |
| Alkalmasság leválasztásra | Igen megfelel EN/IEC 60898-1 |
| Szabványok | EN/IEC 60898-1 |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Mágneses kioldási korlát | 3...5 x In |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség | 6000 A 100 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz |
| Korlátozási osztály | 3 megfelel EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV megfelel EN/IEC 60898-1 |
| Érintkező helyzetjelző | Nem |
| Vezérlő típusa | Kapcsoló |
| Helyi jelzés | ON/OFF jelzés |
| Szerelési mód | Klipsteszes |
| Rögzítés | DIN sín |
| 9 mm-es osztások | 2 |
| Magasság | 85 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Mélység | 78,5 mm |
| Nettó súly | 100 g |
| Szín | Fehér |
| Mechanikai tartósság | 20000 ciklus |
| Elektromos élettartam | 10000 ciklus |
| Reteselési opciók leírása | Lakatoló eszköz |
| Csatlakozás típusa | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...25 mm ² merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...16 mm ² rugalmas |
| Vezeték csupaszítási hossz | 14 mm for felső vagy alsó connection |
| Meghúzási nyomaték | 2 N.m felső vagy alsó |
| Szivárgóáram-védelem | Nincs |

Környezet

| | |
|---|---------------------------------|
| IP védettség fok | IP20 conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi fok | 2 megfelel EN/IEC 60898-1 |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...60 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...85 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 2,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 7,000 cm |
| 1. csomag hossza | 9,500 cm |
| 1. csomag súlya | 107,300 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 12 |
| 2. csomag magassága | 8,500 cm |
| 2. csomag szélessége | 10,000 cm |
| 2. csomag hossza | 22,000 cm |
| 2. csomag súlya | 1,341 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 3. csomagban | 132 |
| 3. csomag magassága | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya | 15,191 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes termék |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|