



### Fő jellemzők

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Készülék alkalmazás          | Elosztás  |
| Termékcsalád                 | Acti 9  |
| Termék neve                  | Acti9 iK60  |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kismegszakító   |
| Készülék rövid neve          | iK60N   |
| Pólusok megnevezése          | 3P  |
| Védett pólusok száma         | 3   |
| Névleges áramerősség         | 6 A -30 °C  |
| Hálózat típusa               | AC  |
| Kioldóegység technológia     | Termikus-mágneses                                     |
| Görbe                        | B   |
| Megszakítási kapacitás       | 6000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 |
| Alkalmasság leválasztásra    | Igen megfelel EN/IEC 60898-1                          |
| Szabványok                   | EN/IEC 60898-1  |

### Kiegészítő jellemzők

|   |   |
|---|---|
| Hálózati frekvencia                           | 50/60 Hz  |
| Mágneses kioldási korlát                      | 3...5 x In  |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség | 6000 A 100 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz  |
| Korlátozási osztály                           | 3 megfelel EN/IEC 60898-1   |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség          | 440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1   |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság       | 4 kV megfelel EN/IEC 60898-1  |
| Érintkező helyzetjelző                        | Nem   |
| Vezérlő típusa                                | Kapcsoló  |
| Helyi jelzés                                  | ON/OFF jelzés   |
| Szerelési mód                                 | Klipsteszes   |
| Rögzítés                                      | DIN sín   |
| 9 mm-es osztások                              | 6   |
| Magasság                                      | 85 mm   |
| Szélesség                                     | 54 mm   |
| Mélység                                       | 78,5 mm   |
| Nettó súly                                    | 300 g   |
| Szín  | Fehér   |
| Mechanikai tartósság                          | 20000 ciklus  |
| Elektromos élettartam                         | 10000 ciklus  |
| Reteselési opciók leírása                     | Lakatoló eszköz   |
| Csatlakozás típusa                            | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...25 mm <sup>2</sup> merev<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...16 mm <sup>2</sup> rugalmas |
| Vezeték csupaszítási hossz                    | 14 mm for felső vagy alsó connection  |
| Meghúzási nyomaték                            | 2 N.m felső vagy alsó   |
| Szivárgóáram-védelem                          | Nincs   |

## Környezet

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| IP védettség fok                                    | IP20 conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi fok                                 | 2 megfelel EN/IEC 60898-1       |
| Túlfeszültség kategória                             | III                             |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...60 °C                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...85 °C                     |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 5,5 cm    |
| 1. csomag szélessége                 | 7,5 cm    |
| 1. csomag hossza                     | 9,5 cm    |
| 1. csomag súlya                      | 326,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 4         |
| 2. csomag magassága                  | 8,5 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 9,5 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 22,0 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 1,36 kg   |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 44        |
| 3. csomag magassága                  | 30,0 cm   |
| 3. csomag szélessége                 | 30,0 cm   |
| 3. csomag hossza                     | 40,0 cm   |
| 3. csomag súlya                      | 15,347 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot           | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                     | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| EU RoHS irányelv                   | Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>   |
| Mérgező nehézfémmentes             | Igen  |
| Higanymentes                       | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet                | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel      | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel        | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körköröségi profil                 | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre   |
| WEEE                               | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes termék  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|