



### Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti9 iQuick PRD
Termék vagy alkatrész típusa	Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
Készülék rövid neve	IR110
Készülék alkalmazás	Elosztás
Szabványok	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok	CE
Minőségi címkék	KEMA-KEUR NF
Pólusok megnevezése	3P+N
Távoli jelzés	Távjelzéssel
Jelérzékelők összeállítása	1 SD (1 C/O)
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer	TT TN-S

### Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	2 + 3-as típus
Túlfeszültség-levezető technológia	MOV + GDT
Ue névleges üzemi feszültség	230/400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Közös módú: 2 kA (L/R = 1 ms) Közös módú: 2 kA (N/PE) Differenciál módú: 2 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current	Közös módú: 8 kA L/R = 1 ms Közös módú: 8 kA N/PE Differenciál módú: 8 kA L/N
[Uoc] nyitott feszültség	10 kV 3-as típus közös módú L/R = 1 ms 10 kV 3-as típus közös módú N/PE 10 kV 3-as típus differenciál módú L/N
[Uc] maximális üzemi feszültség	Közös módú: 264 V N/PE Közös módú: 350 V L/R = 1 ms Differenciál módú: 350 V L/N
[Up] feszültségvédelmi szint	Közös módú <1,5 kV 2-es típus L/R = 1 ms Közös módú <1,7 kV 2-es típus N/PE Differenciál módú <1,2 kV 2-es típus L/N Közös módú <1,4 kV 3-as típus L/R = 1 ms Differenciál módú <1,4 kV 3-as típus L/N Közös módú <1,5 kV 3-as típus N/PE
Szakaszolókapcsoló típusa	Integrált megszakító - Icu 25 kA
Jelzőkör feszültség	2 A/250 V AC 50/60 Hz
Szerelési mód	Klipsteszes (DIN sín)
9 mm-es osztások	14,6
Magasság	94 mm
Szélesség	131,5 mm
Mélység	75,9 mm
Nettó súly	0,84 kg
Szín	Fehér (RAL 9003)

Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5...25 mm <sup>2</sup> Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5...25 mm <sup>2</sup>
Meghúzási nyomaték	2,5 N.m

## Környezet

IK védelemtípus	IK05 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom	5...95 %
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	10,0 cm
1. csomag hossza	15,0 cm
1. csomag súlya	874,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	11,083 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------