



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Termék vagy alkatrész típusa | Olvadóbiztosító betét |
| Készülék rövid neve | C20-460 |
| Túlfeszültség levezető típus | Villamos elosztó hálózat |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|-------------------------------------|--|
| Túlfeszültség levezető osztálytípus | 2-es típus |
| Túlfeszültség-levezető technológia | MOV |
| Termék rendeltetési helye | Túlfeszültség-védelmi eszköz iQuick PRD20r |
| Földelő rendszer | TT TN |
| Ue névleges üzemi feszültség | 230 V AC 50 Hz |
| Névleges kisülési áram | 5 kA |
| Maximális kiáramlási áram | 20 kA |
| [Uc] maximális üzemi feszültség | 350 V |
| [Up] feszültségvédelmi szint | <1,2 kV 2-es típus |
| Helyi jelzés | Zászló (fehér/piros) |
| Szerelési mód | Plug-in |
| Rögzítés | SPD modulba |
| 9 mm-es osztások | 1,3 |
| Magasság | 50 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Mélység | 57 mm |
| Szín | Fehér (RAL 9003) |
| Anyag | PBT + ABS (UL94-V0) |
| Válaszidő | < 25 ns |

Környezet

| | |
|---|-----------------------------------|
| Szabványok | IEC 61643-11: 2011 EN 61643-11 |
| Terméktanúsítványok | KERI[RETURN]NF |
| IP védettségi szint | IP20 előlap: |
| Relatív páratartalom | 5...95 % |
| Működési magasság | 0...2000 m |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...60 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 2 cm |
| 1. csomag szélessége | 6,7 cm |
| 1. csomag hossza | 9,5 cm |
| 1. csomag súlya | 60 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 12 |
| 2. csomag magassága | 8,5 cm |
| 2. csomag szélessége | 11 cm |
| 2. csomag hossza | 26,5 cm |
| 2. csomag súlya | 804 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 3. csomagban | 108 |
| 3. csomag magassága | 30 cm |
| 3. csomag szélessége | 30 cm |
| 3. csomag hossza | 40 cm |
| 3. csomag súlya | 7,949 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|