

Fő jellemzők

Range of product	Acti9
Termék neve	Acti9 iPRC
Készülék rövid neve	iPRC
Termék vagy alkatrész típusa	Túlfeszültség-korlátozó
Védett pólusok száma	2
Túlfeszültség levezető típus	Telekommunikációs védelem

Kiegészítő jellemzők

Távoli jelzés	Távjelzés nélkül
Túlfeszültség-levezető technológia	GDT + dióda
Névleges áramerősség	0,45 A -45 °C
Ue névleges üzemi feszültség	130 V AC
Névleges kisülési áram	Közös módú: 10 kA (L/R = 1 ms) Differenciál módú: 10 kA (L/N)
[Iimp] impulzusáram	100 A
[Uc] maximális üzemi feszültség	Közös módú: 130 V AC L/R = 1 ms Közös módú: 185 V DC L/R = 1 ms Differenciál módú: 130 V AC L/N Differenciál módú: 185 V DC L/N
[Up] feszültségvédelmi szint	Differenciál módú <160 V 2-es típus L/N Közös módú <200 V 2-es típus L/R = 1 ms
Kimeneti feszültség korlátok	Közös módú: < 300 V -1 mA/1 perc Differenciál módú: < 300 V -1 mA/1 perc
[I total] leoldási áram	10 kA
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	2
Magasság	90 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	66 mm
Nettó súly	25 g
Szín	Fehér
Anyag	PA6
Válaszidő	< 500 ns
Csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs0,2...4 mm ² merev Csavaros sorkapocs0,2...2,5 mm ² rugalmas Csavaros sorkapocs0,2...2,5 mm ² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupasztási hossz	8 mm
Meghúzási nyomaték	0,8 N.m

Környezet

Szabványok	EN 61643-21 IEC 61643-11
Terméktanúsítványok	ZE Ready
IP védettségi szint	IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK05 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom	5...90 %
Üzemi magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,0 cm
1. csomag szélessége	6,7 cm
1. csomag hossza	9,5 cm
1. csomag súlya	69,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	108
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	7,939 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------