



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti9 PF
Termék vagy alkatrész típusa	Túlfeszültség-korlátozó
Készülék rövid neve	iQuick PF
Készülék alkalmazás	Elosztás
Szabványok	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok	CE
Minőségi címkék	NF
Pólusok megnevezése	1P+N
Távoli jelzés	Távjelzés nélkül
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer	TN-S TT

Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia	MOV + GDT
U _e névleges üzemi feszültség	230 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[I _n] nominal discharge current	Differenciál módú: 5 kA (L/N) Közös módú: 10 kA (N/PE)
[I _{max}] maximum discharge current	Közös módú: 10 kA N/PE Differenciál módú: 10 kA L/N
[U _c] maximális üzemi feszültség	Közös módú: 275 V N/PE Differenciál módú: 275 V L/N
[U _p] feszültségvédelmi szint	Közös módú <1,5 kV 2-es típus N/PE Differenciál módú <1,5 kV 2-es típus L/N
[U _t] ideiglenes túlfeszültség	337 V L/N 5 s ellenálló 1200 V N/PE 200 ms biztonsági hibavédelem 442 V L/PE 5 s ellenálló
[I _f] követő áram	0,1 kA közös módú N/PE
[I _{sc} r] short-circuit current rating	6 kA
Szakaszolókapcsoló típusa	Integrált megszakító - Icu 6 kA
Szerelési mód	Klipsteszes (DIN sín)
9 mm-es osztások	4
Magasság	109,7 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	72,1 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
[I _{pe}] Ground residual current	1 mA
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (L/N) 1...16 mm ² merev Alagút típusú terminálok (L/N) 1...10 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok (bejövő) 6...25 mm ² merev Alagút típusú terminálok (bejövő) 6...16 mm ² sodrott, érvéghüvellyel
Meghúzási nyomaték	2 N.m

Környezet

IK védetség fok	IK03 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom	5...95 %
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,2 cm
1. csomag szélessége	12 cm
1. csomag hossza	15,4 cm
1. csomag súlya	411 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------