



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti9 PF
Termék vagy alkatrész típusa	Túlfeszültség-korlátozó
Készülék rövid neve	iQuick PF
Készülék alkalmazás	Elosztás
Szabványok	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok	CE
Minőségi címkék	NF
Pólusok megnevezése	3P+N
Távoli jelzés	Távjelzés nélkül
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer	TT TN-S

Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia	MOV + GDT
U _e névleges üzemi feszültség	230/400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[I _n] nominal discharge current	Közös módú: 20 kA (N/PE) Differenciál módú: 5 kA (L/N)
[I _{max}] maximum discharge current	Közös módú: 20 kA N/PE Differenciál módú: 10 kA L/N
[U _c] maximális üzemi feszültség	Differenciál módú: 275 V L/N Közös módú: 275 V L/R = 1 ms
[U _p] feszültségvédelmi szint	Közös módú <1,5 kV 2-es típus L/R = 1 ms Differenciál módú <1,5 kV 2-es típus L/N
[U _t] ideiglenes túlfeszültség	337 V L/N 5 s ellenálló 1200 V N/PE 200 ms biztonsági hibavédelem 442 V L/PE 5 s ellenálló
[I _f] követő áram	0,1 kA közös módú N/PE
[I _{sc} r] short-circuit current rating	6 kA
Szakaszolókapcsoló típusa	Integrált megszakító - Icu 6 kA
Szerelési mód	Klipsteszes (DIN sín)
9 mm-es osztások	9,8
Magasság	106,7 mm
Szélesség	88,4 mm
Mélység	74,1 mm
Nettó súly	640 g
Szín	Fehér (RAL 9003)
[I _{pe}] Ground residual current	1 mA
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (L/N) 1...16 mm ² merev Alagút típusú terminálok (L/N) 1...10 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok (bejövő) 6...25 mm ² merev Alagút típusú terminálok (bejövő) 6...16 mm ² sodrott, érvégűvellyel
Vezeték csupaszítási hossz	13 mm
Meghúzási nyomaték	2 N.m

Környezet

IK védettség fok	IK03 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom	5...95 %
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,5 cm
1. csomag szélessége	12,5 cm
1. csomag hossza	15,5 cm
1. csomag súlya	668 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	14
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	9,858 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzétételel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------