



Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Olvadóbiztosító betét
Készülék rövid neve	C20-460
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat

Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia	MOV
Termék rendeltetési helye	Túlfeszültség-védelmi eszköz iPRD40 Túlfeszültség-védelmi eszköz iPRD20r
Földelő rendszer	TT TN
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC 50 Hz
Névleges kisülési áram	5 kA
Maximális kiáramlási áram	20 kA
[Uc] maximális üzemi feszültség	350 V
[Up] feszültségvédelmi szint	<1,1 kV 2-es típus
Helyi jelzés	Zászló (fehér/piros)
Szerelési mód	Plug-in
Rögzítés	SPD modulba
9 mm-es osztások	2
Magasság	57 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	56 mm
Nettó súly	0,051 kg
Szín	Fehér (RAL 9003)
Anyag	PBT + ABS (UL94-V0)
Válaszidő	< 25 ns

Környezet

Szabványok	IEC 61643-21 EN 61643-11
Minőségi címkék	CE
IP védettségi szint	IP20 előlap:
Relatív páratartalom	5...90 %
Működési magasság	0...2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,2 cm
1. csomag szélessége	7,3 cm
1. csomag hossza	9,2 cm
1. csomag súlya	72 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	10 cm
2. csomag hossza	28 cm
2. csomag súlya	930 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	108
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	8,885 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------