



### Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti9 iPRD PV-DC
Készülék rövid neve	iPRD PV-DC
Termék vagy alkatrész típusa	Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
Pólusok megnevezése	2P
Kimenet típusa	Kontaktus (feszültségmentes)
Jelérzékelők összeállítása	1 SD (1 C/O)
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
Uoc stc: Maximum open circuit voltage of PV generator in standard test condition	666 V

### Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia	MOV
Ue névleges üzemi feszültség	800 V +/- 10 % DC
[In] nominal discharge current	15 kA
[Imax] maximum discharge current	40 kA
[Ucpv] maximum continuous operating voltage	Differenciál módú: 800 V L+/L- Közös módú: 800 V L+/PE Közös módú: 800 V reteszelés
[Up] feszültségvédelmi szint	Differenciál módú <3 kV 2-es típus L+/L- Közös módú <3 kV 2-es típus L+/PE Közös módú <3 kV 2-es típus reteszelés
Szakaszolókapcsoló típusa	Integrated disconnecter
Helyi jelzés	Fehér/piros zászló
Jelzőkör feszültség	AC: 250 V 50/60 Hz
Jelzési kimeneti áram	0,25 A
Szerelési mód	Klipsteszes
Rögzítés	DIN sín
9 mm-es osztások	6
Magasság	85 mm
Szélesség	54 mm
Mélység	69 mm
Nettó súly	400 g
Szín	Fehér (RAL 9003)
Válaszidő	<= 25 ns
Csatlakozások - terminálok	Alagút típusú terminálok2,5...25 mm <sup>2</sup> merev Alagút típusú terminálok2,5...16 mm <sup>2</sup> rugalmas Alagút típusú terminálok2,5...16 mm <sup>2</sup> hajlékony fémgyűrűs
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m

## Környezet

Szabványok	EN 50550:2013 UTE C 63-080
Terméktanúsítványok	CE
IP védettségi szint	IP40 a mellső panelen: IP20 a vezérlőblokkon:
IK védettségi fok	IK03
Relatív páratartalom	5...95 %
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,8 cm
1. csomag szélessége	6,4 cm
1. csomag hossza	9,2 cm
1. csomag súlya	348,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	10,2 cm
2. csomag hossza	27,7 cm
2. csomag súlya	1,446 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	36
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	13,567 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------