



Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Olvadóbiztosító betét
Készülék rövid neve	C65-350
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat

Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia	MOV
Termék rendeltetési helye	Túlfeszültség-védelmi eszköz iPRD8 1P Túlfeszültség-védelmi eszköz iPRD8 2P Túlfeszültség-védelmi eszköz iPRD8 3P Túlfeszültség-védelmi eszköz iPRD8 4P
Földelő rendszer	TN TT
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC 50 Hz
Névleges kisülési áram	20 kA
Maximális kiáramlási áram	65 kA
[Uc] maximális üzemi feszültség	350 V
[Up] feszültségvédelmi szint	<1,5 kV 2-es típus
Helyi jelzés	Zászló (fehér/piros)
Szerelési mód	Plug-in
Rögzítés	SPD modulba
9 mm-es osztások	2
Magasság	57 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	56 mm
Nettó súly	0,075 kg
Szín	Fehér (RAL 9003)
Anyag	PBT + ABS (UL94-V0)
Válaszidő	< 25 ns

Környezet

Szabványok	EN 61643-11 IEC 61643-21
Minőségi címkék	CE
IP védettségi szint	IP20 előlap:
Relatív páratartalom	5...90 %
Működési magasság	0...2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1.csomag hossza	9 cm
1. csomag súlya	100 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	8 cm
2. csomag szélessége	10 cm
2. csomag hossza	28,5 cm
2. csomag súlya	1,293 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	108
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	12,35 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------