



### Fő jellemzők

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Termék vagy alkatrész típusa    | Kiegészítő áram-védőeszközök |
| Készülék rövid neve             | Vigi C32                     |
| Pólusok megnevezése             | 3P                           |
| Névleges áramerősség            | 125 A                        |
| Hálózat típusa                  | AC                           |
| Földszivárgás érzékenység       | 30 mA                        |
| Földzárlatvédelmi időképletetés | Pillanatnyi                  |
| Földzárlatvédelmi osztály       | A típusú                     |

### Kiegészítő jellemzők

|   |   |
|---|---|
| Készülék helye a rendszerben            | Kimenő  |
| Hálózati frekvencia                     | 50/60 Hz  |
| Ue névleges üzemi feszültség            | 400...440 V AC 50/60 Hz   |
| Szivárgóáram kioldási technológia       | Feszültségfüggetlen   |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-1  |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV megfelel IEC 60947-2   |
| Szerelési mód                           | Klipsteszes   |
| Rögzítés                                | 35 mm szimmetrikus DIN sín  |
| Elektromos csatlakozás megszakítóhoz    | Csavarokkal   |
| 9 mm-es osztások                        | 10  |
| Magasság                                | 95 mm   |
| Szélesség                               | 171 mm  |
| Mélység                                 | 73 mm   |
| Nettó súly                              | 0,5 kg  |
| Szín                                    | Fehér   |
| Mechanikai tartósság                    | 20000 ciklus  |
| Csatlakozások - terminálok              | Alagút típusú terminálok1...35 mm <sup>2</sup> rugalmas<br>Alagút típusú terminálok1...50 mm <sup>2</sup> merev |
| Vezeték csupasztási hossz               | 15 mm   |
| Meghúzási nyomaték                      | 3,5 N.m   |

### Környezet

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Szabványok                                      | EN 61009-1<br>IEC/EN 61009-2-1 |
| IP védettség szint                              | IP20                           |
| Szennyezettségi fok                             | 3 megfelel IEC 60947-2         |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -25...60 °C                    |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz     | -40...60 °C                    |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 9,400 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 13,700 cm |
| 1. csomag hossza                     | 25,000 cm |
| 1. csomag súlya                      | 715,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 8         |
| 2. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 6,295 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek   |
| Higanymentes                  | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körköröségi profil            | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>  |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|