



Fő jellemzők

| Termék vagy alkatrész típusa | Kiegészítő áram-védőeszközök |
|---------------------------------|------------------------------|
| Készülék rövid neve | Vigi C32 |
| Pólusok megnevezése | 4P |
| Névleges áramerősség | 125 A |
| Hálózat típusa | AC |
| Földszivárgás érzékenység | 300 mA |
| Földzárlatvédelmi időképletetés | Pillanatnyi |
| Földzárlatvédelmi osztály | A típusú |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| Készülék helye a rendszerben | Kimenő |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Ue névleges üzemi feszültség | 230...500 V AC 50/60 Hz |
| Szivárgóáram kioldási technológia | Feszültségfüggetlen |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-1 |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV megfelel IEC 60947-2 |
| Szerelési mód | Klipsteszes |
| Rögzítés | 35 mm szimmetrikus DIN sín |
| Elektromos csatlakozás megszakítóhoz | Csavarokkal |
| 9 mm-es osztások | 10 |
| Magasság | 95 mm |
| Szélesség | 198 mm |
| Mélység | 73 mm |
| Nettó súly | 0,58 kg |
| Szín | Fehér |
| Mechanikai tartósság | 20000 ciklus |
| Csatlakozások - terminálok | Alagút típusú terminálok1...35 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok1...50 mm ² merev |
| Vezeték csupasztási hossz | 15 mm |
| Meghúzási nyomaték | 3,5 N.m |

Környezet

| | |
|---|--------------------------------|
| Szabványok | EN 61009-1 IEC/EN 61009-2-1 |
| IP védettség szint | IP20 |
| Szennyezettségi fok | 3 megfelel IEC 60947-2 |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -25...60 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...60 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 9,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 13,500 cm |
| 1. csomag hossza | 25,000 cm |
| 1. csomag súlya | 657,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 8 |
| 2. csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 5,739 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Élettartam Végére Vonatkozó Információ |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|