



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Termékcsalád | Acti 9 |
| Termék neve | Acti9 iSW |
| Termék vagy alkatrész típusa | Szakaszolókapcsoló |
| Készülék rövid neve | iSW-NA |
| Készülék alkalmazás | Vezérlés Szigetelés |
| Pólusok megnevezése | 3P |
| Felhasználási kategória | AC-22A |
| Alkalmasság leválasztásra | Igen |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|---|
| Le névleges üzemi áram | 40 A -415 V AC 50/60 Hz |
| Ue névleges üzemi feszültség | 415 V AC 50/60 Hz |
| Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény | 5 kA egyedi bontó kapcsoló |
| Icw névleges rövidzárlati kiállási áram | 1260 A |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 500 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV |
| Vezérlő típusa | Kapcsoló |
| Helyi jelzés | ON/OFF jelzés |
| Érintkező helyzetjelző | Igen |
| Szerelési mód | Rögzített, 2 TL között |
| Rögzítés | DIN sín |
| Fésűs gyújtósín és elosztóblokk kompatibilitás | Felső vagy alsó: igen |
| 9 mm-es osztások | 6 |
| Magasság | 85 mm |
| Szélesség | 54 mm |
| Mélység | 73 mm |
| Szín | Fehér |
| Mechanikai tartósság | 20000 ciklus |
| Elektromos élettartam | 15000 ciklus |
| Csatlakozás típusa | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 50 mm ² - merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 35 mm ² - rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 35 mm ² - sodrott, érvéghüvellyel |
| Vezetékhoosszúság | 14 mm |
| Meghúzási nyomaték | 3,5 N.m |

Környezet

| | |
|---|-----------------------------|
| Szabványok | EN 60947-4-1 IEC 60947-3 |
| IP védettség fok | IP20 |
| Szennyezettség fok | 3 |
| Tropikalizáció | 2 |
| Relatív páratartalom | 95 % -55 °C |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...60 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...85 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 5,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 7,500 cm |
| 1. csomag hossza | 9,500 cm |
| 1. csomag súlya | 250,500 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 4 |
| 2. csomag magassága | 8,500 cm |
| 2. csomag szélessége | 10,000 cm |
| 2. csomag hossza | 22,000 cm |
| 2. csomag súlya | 1,054 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 3. csomagban | 44 |
| 3. csomag magassága | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya | 12,084 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|