



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti9 iSW
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve	iSW-NA
Készülék alkalmazás	Vezérlés Szigetelés
Pólusok megnevezése	3P
Felhasználási kategória	AC-22A
Alkalmasság leválasztásra	Igen

### Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	100 A -415 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	415 V AC 50/60 Hz
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	5 kA egyedi bontó kapcsoló
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	1500 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Érintkező helyzetjelző	Igen
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyújtósín és elosztóblokk kompatibilitás	Felső vagy alsó: igen
9 mm-es osztások	6
Magasság	85 mm
Szélesség	54 mm
Mélység	73 mm
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 50 mm <sup>2</sup> - merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - sodrott, érvéghüvellyel
Vezetékhoosszúság	14 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m

### Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 EN 60947-4-1
IP védettség fok	IP20
Szennyezettség fok	3
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1.csomag hossza	9,500 cm
1. csomag súlya	250,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2.csomag magassága	8,500 cm
2. csomag szélessége	10,000 cm
2. csomag hossza	22,000 cm
2. csomag súlya	1,053 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	44
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	11,987 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------