



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti9 iSW-NA
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve	iT60N
Készülék alkalmazás	Szigetelés Vezérlés
Pólusok megnevezése	1P+N
Nulla helyzete	Bal
Felhasználási kategória	AC-22A megfelel EN/IEC 60947-3
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3

### Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	40 A -230/240 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230/240 V AC 50/60 Hz
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	5 kA egyedi bontó kapcsoló
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	800 A ideig 1 s
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Vezérlő típusa	Kapcsoló Resetelhető
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Érintkező helyzetjelző	Igen
Szerelési mód	Klipsteszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblok kompatibilitás	Felső vagy alsó: igen
9 mm-es osztások	4
Magasság	85 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	74 mm
Nettó súly	0,17 kg
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	15000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1 kábel 1...25 mm <sup>2</sup> rugalmas kábelvéggel Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1 kábel 1...25 mm <sup>2</sup> rugalmas nélkül Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1 kábel 1...35 mm <sup>2</sup> merev nélkül
Vezeték hosszúság	14 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m
Termék kompatibilitása	Kioldási felszabadulás




## Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 EN 60947-4-1
IP védettségi szint	IP20
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-3
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	8,0 cm
1. csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	187,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	54
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	10,468 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------