



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti9 iSW-NA
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve	iT60N
Készülék alkalmazás	Vezérlés Szigetelés
Pólusok megnevezése	3P+N
Nulla helyzete	Bal
Felhasználási kategória	AC-22A megfelel EN/IEC 60947-3
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Le névleges üzemi áram	100 A -400/415 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400/415 V AC 50/60 Hz
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	5 kA egyedi bontó kapcsoló
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	1,5 kA ideig 1 s
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Vezérlő típusa	Kapcsoló Resetelhető
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Érintkező helyzetjelző	Igen
Szerelési mód	Klipsteszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felső vagy alsó: igen
9 mm-es osztások	8
Magasság	85 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	74 mm
Nettó súly	0,3 kg
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1 kábel 1...25 mm ² rugalmas kábelvéggel Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1 kábel 1...25 mm ² rugalmas nélkül Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1 kábel 1...35 mm ² merev nélkül
Vezeték hosszúság	14 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m
Termék kompatibilitása	Kioldási felszabadulás

Környezet

Szabványok	EN 60947-4-1 IEC 60947-3
IP védettség szint	IP20
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-3
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,500 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	10,000 cm
1. csomag súlya	330,200 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	27
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	9,284 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------