



Fő jellemzők

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Termékcsalád | Acti 9 |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kiegészítő áram-védőeszközök |
| Készülék rövid neve | Vigi iC65 |
| Pólusok megnevezése | 4P |
| Névleges áramerősség | 63 A |
| Földszivárgás érzékenység | 30 mA |
| Földzárlatvédelmi időképletetés | Pillanatnyi |
| Earth leakage protection type | A-SI típus |
| Hálózat típusa | AC |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 61009-1 |
| Szabványok | IEC 61009-1 EN 61009-1 |
| 9 mm-es osztások | 7 |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék helye a rendszerben | Kimenő |
| Szivárgóáram kioldási technológia | Feszültségfüggetlen |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV megfelel IEC 60947-2 |
| Termékcsalád kompatibilitása | Acti 9 Acti9 iC60 |
| Termék kompatibilitása | Kettős bekötés |
| Helyi jelzés | Szétkapcsolásjelző |
| Szerelési mód | Klipsteszes |
| Rögzítés | DIN sín |
| Elektromos csatlakozás megszakítóhoz | Csavarokkal |
| Magasság | 91 mm |
| Szélesség | 135 mm |
| Mélység | 74 mm |
| Nettó súly | 0,245 kg |
| Csatlakozások - terminálok | Alagút típusú terminálok terhelésoldali 1...35 mm ² merev Alagút típusú terminálok terhelésoldali 1...25 mm ² rugalmas |
| Vezeték csupasztási hossz | 14 mm |
| Meghúzási nyomaték | 3,5 N.m |

Környezet

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| IP védettség szint | IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi fok | 3 megfelel IEC 60947-2 |
| Elektromágneses kompatibilitás | 8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel IEC 61009-1 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...60 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...85 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 8,5 cm |
| 1. csomag szélessége | 10,8 cm |
| 1. csomag hossza | 14,0 cm |
| 1. csomag súlya | 284,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 15 |
| 2. csomag magassága | 30,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,0 cm |
| 2. csomag hossza | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya | 4,757 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|