



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Fésűs gyűjtősín
Szerelési mód	Vízszintes
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Vonalak leírása	3L + N
Length in 18 mm modules	24

Kiegészítő jellemzők

Kivezetések száma	8 utas N + 3 L (kiegyenlített)
Elosztás típusa	N L1 N L2 N L3
1 utas pólusok konfigurációja	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Csatlakozótüske	9 Mm fázis és nulla között 18 mm fázisok között
Csatlakozó típusa	Tüske
Utak közötti távolság	54 mm
Jelölés	N L1 N L2 N L3
Szigetelés	Szigetelt
Készülék bemutatása	Vágható
Tartozékok	End-pieces tüsketakarók
Le névleges üzemi áram	80 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC Fázis/nulla 400 V AC Fázis/fázis
[Ui] névleges szigetelési feszültség	440 V AC megfelel IEC 61439-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Szerelési hely	Felső mellett alagút típusú terminálok
9 mm-es osztások	48
Magasság	32 mm
Szélesség	434 mm
Mélység	28 mm
Nettó súly	301 g
Szín	Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti9 C40 Acti 9 Acti 9 C60H-DC Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Multi9 Multi 9 N40 Vigi Multi9 Multi 9 N40 Vigi Acti 9 Acti9 iC40 Acti 9 Acti9 iCV40 Acti 9 Vigi iDPN Acti 9 Acti9 iID40

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61439-5
Tűzellenállási képesség	960 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-1
Szennyezettségi fok	3 megfelel EN/IEC 60439-1
IP védettség szint	IP20 végelemekkel és tüsketakarókkal

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,800 cm
1. csomag szélessége	3,200 cm
1. csomag hossza	49,100 cm
1. csomag súlya	299,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	7,000 cm
2. csomag szélessége	11,000 cm
2. csomag hossza	52,000 cm
2. csomag súlya	2,484 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S06
Egységek száma 3. csomagban	392
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	135,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.