



### Fő jellemzők

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Termékcsalád                     | Acti 9                         |
| Termék neve                      | Acti9 iID                      |
| Termék vagy alkatrész típusa     | Áramvédős kismegszakító (RCCB) |
| Készülék rövid neve              | iID                            |
| Pólusok megnevezése              | 2P                             |
| Nulla helyzete                   | Bal                            |
| Névleges áramerősség             | 40 A                           |
| Hálózat típusa                   | AC                             |
| Földszivárgás érzékenység        | 30 mA                          |
| Földzárlatvédelmi időkésleltetés | Pillanatnyi                    |
| Földzárlatvédelmi osztály        | A típusú                       |

### Kiegészítő jellemzők

|   |   |
|---|---|
| Hálózati frekvencia                     | 50/60 Hz  |
| [Ue] névleges üzemi feszültség          | 220...240 V AC 50/60 Hz   |
| Szivárgóáram kioldási technológia       | Feszültségfüggetlen   |
| Névleges szakító- és teherbíró képesség | Idm 1500 A<br>Im 1500 A   |
| Névleges feltételes rövidzárlati áram   | 10 kA   |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 500 V AC 50/60 Hz   |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV  |
| Érintkező helyzetjelző                  | Igen  |
| Vezérlő típusa                          | Kapcsoló  |
| Szerelési mód                           | Klípszes  |
| Rögzítés                                | DIN sín   |
| 9 mm-es osztások                        | 4   |
| Magasság                                | 91 mm   |
| Szélesség                               | 36 mm   |
| Mélység                                 | 73 mm   |
| Nettó súly                              | 0,21 kg   |
| Szín                                    | Fehér   |
| Mechanikai tartósság                    | 20000 ciklus  |
| Elektromos élettartam                   | AC-1: 15000 ciklus  |
| Reteselési opciók leírása               | Lakatólő eszköz   |
| Csatlakozások - terminálok              | Kettős csatlakozó elülső1...35 mm <sup>2</sup> merev<br>Kettős csatlakozó elülső1...25 mm <sup>2</sup> rugalmas<br>Kettős csatlakozó elülső1...25 mm <sup>2</sup> sodrott, érvéghüvellyel<br>Kettős csatlakozó hátsó1...25 mm <sup>2</sup> merev<br>Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm <sup>2</sup> rugalmas<br>Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm <sup>2</sup> sodrott, érvéghüvellyel |
| Vezeték csupasztási hossz               | 14 mm for felső vagy alsó connection  |
| Meghúzási nyomaték                      | 3,5 N.m felső vagy alsó   |



## Környezet

|   |   |
|---|---|
| Szabványok                                      | MSZ EN 61008-1<br>EN/IEC 61008-2-1  |
| IP védettségi szint                             | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi fok                             | 3   |
| Elektromágneses kompatibilitás                  | 8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel MSZ EN 61008-1                                  |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -25...60 °C   |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz     | -40...85 °C   |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 4,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 8,000 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 9,700 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 222,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 54        |
| 2. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 12,587 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot           | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                     |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| EU RoHS irányelv                   | Megfelel a mentességeknek   |
| Higanymentes                       | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet                |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel      |  Igen  |
| Környezetvédelmi közzététel        |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                  |
| Körköröségi profil                 | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre   |
| WEEE                               | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék   |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|