



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Atrium
Termék vagy alkatrész típusa	Alaplap dugaszolható elektromechanikus jelfogóval
Alapzat típusa	Kimeneti albázis
[Us] névleges betáplálási feszültség	19...30 V megfelel IEC 61131-2 : 2003
Csatornák száma	16
Csatlakozás típusa	Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm ² (AWG 26...AWG 17) rugalmas kábelvéggel Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...1 x 4 mm ² (AWG 26...AWG 16) rugalmas kábelvég nélkül Csavaros nyomólappal, 1 x 0,14...2 x 1,5 mm ² (AWG 26...AWG 14) tömör Csavaros nyomólappal, 2 x 0,14...2 x 1,5 mm ² (AWG 26...AWG 22) rugalmas kábelvéggel Csavaros nyomólappal, 2 x 0,14...2 x 2,5 mm ² (AWG 26...AWG 17) tömör

Kiegészítő jellemzők

Supply voltage type	DC elkülönítetlen
Termék kompatibilitása	ABR7S11
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
LED állapota	1 LED betáp ON 1 LED csatornánként csatornaállapot (CH00)
Polaritás eloszlás	4-es közös elosztócsoport
Rövidzárlat-védelem	1 A nem hozzáférhető belső biztosíték, 5 x 20 mm, gyors olvadóbiztosító (PNP pár)
Szerelési mód	Rugós (35 mm DIN sín) Csavarozható (falra szerelés készlettel)
Maximális betáp áram	1 A
Feszültségesés a betáplálás biztosítékán	0,3 V
Közös kimenetenkénti áram	5 A csavaros nyomólappal
Ui névleges szigetelési feszültség	2000 V között kapcsok/szerelősinék 300 V között tekercs áramtalanítás és NO nyitás megfelel IEC 60947-1
Maximum current per module	12 A
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	2,5 kV
Telepítési kategória	II megfelel IEC 60664-1
Meghúzási nyomaték	0,6 N.m mellett Ø 3.5 mm-es lemez csavarhúzó
Nettó súly	0,6 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex[RETURN]DNV-GL[RETURN]GOST[RETURN]EAC
IP védettségi fok	IP2X conforming to MSZ EN 60529
Ellenállás izzó drótokkal szemben	750 °C, kialszási idő <30 s megfelel IEC 60695-2-11
Ütésállóság	15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás	2 gn egyenletes gyorsulás (f = 10...150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	4 kV (kontaktor zárva) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 8 kV (légkisülés) 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben	2 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint

A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...80 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Szennyezettségi fok	2 megfelel IEC 60664-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7 cm
1. csomag szélessége	8,2 cm
1.csomag hossza	13,7 cm
1. csomag súlya	312 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	24
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	7,902 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------